

**パワーハロー**  
*MekFarmer*

**折畳パワーハロー**  
*MekFold*



# パワーハロー MekFarmerシリーズ

65年の歴史を持つパワー

「ブレヴィギリエリ社」の技術を

高品質で耐久性に優れたMek



■ Mek100 (60~100馬力)  
~軽量機のベストセラー!~

高い碎土性と低馬力を両立する200mm小型ローターを持つ、パワーハローのベストセラーモデルです。



■ Mek120 (90~120馬力)  
~中径ローターの万能モデル!~

碎土性能と耐久性を兼ね備えた250mm中径ローターを採用した万能モデル。



■ Mek170 (110~150馬力)  
~より頑丈なヘビーデューティー仕様~

より厚みのある鋼材を使用。中径ローターによる碎土性を維持しながら、より厳しい土壌条件でのハードな使用にも耐え得る耐久性を備えています。

## MekFarmer用 各種ヒッチ(オプション)



■ 油圧シーダーヒッチ

油圧シーダーヒッチはMek120以上のパワーハローに搭載する事ができます。お手持ちのドリルシーダーと組み合わせる事で碎土~播種作業が一工程で行えます。



■ フロントリンケージ用ヒッチ

Mek120以上のパワーハローにフロントリンケージ用ヒッチを搭載する事で、フロントでの作業が可能になります。リヤ作業機との複合作業で、大幅な効率アップが望めます。

※写真は日本仕様と異なる場合がございます。

## MekFarmer / MekFold 共通仕様



■ 特徴的な小径ローター

ブレヴィ社独自の小径ローターは、低馬力で碎土性が良いのが特徴です。



■ ストーンカラー

重要なナイフローターを保護するカラーがすべてのローターに装備されています。



■ スーパーファスト

工具不要でナイフを簡単に交換できるスーパーファストシステム (Mek120以上のモデルで工場オプション)



硬盤を作らない理想的な碎土専用機です。



ハロー名門

継承した「ブレヴィアグリ社」からシリーズをお届けします。


# 折畳パワーハロー MekFold シリーズ

## 効率を求めるプロ農家様向け

MekFarmerシリーズの高性能はそのままに、ワイドな作業幅を実現した折畳モデル。作業幅3.5~8.0mの豊富なバリエーション。

■ MekFold180 (120~180馬力)

■ MekFold220 (150~220馬力)



■ **ローター**  
ローターはMek120モデルと同じ仕様です。耐久性に優れています。



■ **ヘッドストック**  
ハローを折畳んだ際には油圧でロックします。



■ **新機能フローティングシステム**  
圃場の起伏に合わせて本体の中央部から分割で追従し、作業深度を一定に保ちます。(上方150mm/下方100mm)



■ **トラックイレイサー (オプション)**  
調整式のタイヤ跡消しを後付けできます。



■ **油圧調整式リヤローラー**  
作業深度を決めるリヤローラーはキャビン内から油圧で調整出来ます。

※写真は日本仕様と異なる場合がございます。

■ **サイドカバー**

フローティング式のサイドカバーは自由に動くので、石などの異物が噛んだ際に、ローターを保護します。



■ **レベリングバー**

碎土した畑の表面を平らにならす、調整式のレベリングバーを標準装備。




■ **フレキシブルリンクバー**

圃場の起伏に合わせてハローが追従する様、リンクバーがフリーで動きます。



■ **トラックイレイサー**

調整式のタイヤ跡消しを標準装備。(MekFarmerシリーズのみ)



■ **パッカーローラー**

粘土質など、重い土質に適しています。一番鎮圧効果が高いローラーです。

■ **コイルローラー**

ローラーへの土の付着が少なく、粘性の高い圃場に適しています。

■ **ケージローラー**

重土質ではない、一般的な圃場に適しています。

■ **ローラー調整**

作業深度の調整は、レベリングハンドルで簡単に調整できます。(オプションで油圧式に変更可能です)

## ブレヴィパワーハロー / MekFarmer | 主要諸元

型 式		MEK100			MEK120		MEK150	MEK170
		V.230	V.250	V.300	V.250	V.300	V.300	V.350
作業幅	(cm)	230	250	295	250	295	288	345
搬送幅	(cm)	235	255	300	255	300	300	350
ローター数		11	12	14	10	12	12	14
機体重量(ローラー無)	(kg)	610	640	700	770	870	980	1170
機体重量(ローラー付)	ケージ(K)	730	770	860	935	975	1185	1415
	コイル(C)	810	865	970	995	1155	1265	1495
	パッカー(P)	830	880	980	1040	1185	1335	1575
所要馬力	(HP)	65-100	70-100	80-100	90-120	100-120	110-150	120-170
スリックラッチ(S L)		○	○	○	○	○	×	×
カムクラッチ(C L)		×	×	×	×	○	○	○
P T O 回転数	(rpm)	540/1000			540/1000		540/1000	540/1000
基準ギヤ	(rpm)	276/310			276/310		348/362	350/359
オプションギヤ	(rpm)	246-361			246-361		301-389	207-430
リアレベリングバー		標準			標準		標準	標準
サイド補強フレーム		-			標準		標準	標準
スーパーファスト		-			工場オプション		標準	工場オプション
ストーンカラー		標準			標準		標準	標準
タイヤ跡消し		標準			標準		標準	標準
油圧ローラー調整		オプション			オプション		オプション	オプション

※上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ブレヴィ折畳パワーハロー / MekFold | 主要諸元

型 式		MKF180			MKF220		MEK300		
		V.340	V.410	V.460	V.400	V.500	V.500	V.600	V.700
作業幅	(cm)	340	410	460	400	500	500	600	700
搬送幅	(cm)	250			250		250		
ローター数		16	20	22	16	20	20	24	28
機体重量(ローラー無)	(kg)	1500	1620	1740	1910	2110	2550	2800	3050
機体重量(ローラー付)	ケージ	1630	1850	2000	2150	2390	2830	3130	3440
	コイル	1780	1960	2140	2270	2560	3000	3370	3700
	パッカー	1860	2060	2230	2380	2720	3160	3510	3860
所要馬力	(HP)	110-180	120-180	130-180	130-220	150-220	160-300	180-300	190-300
カムクラッチ(C L)		○	○	○	○	○	○	○	○
P T O 回転数	(rpm)	1000			1000		1000		
標準ギヤ	(rpm)	320 (シングルスピード)			320 (シングルスピード)		324-363		
オプションギヤ	(rpm)	361/406			361/406		288-407		
リアレベリングバー		標準			標準		標準		
スーパーファスト		-			オプション		標準		
油圧折畳		標準			標準		標準		
油圧ローラー調整		標準			標準		標準		
タイヤ跡消し		オプション			オプション		オプション		

※上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



ブレヴィアグリ社はアグリマスター社と同様にデメトラグループの一員です。



### 農作業安全のワンポイント(取扱説明書の熟読を)

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けてください。

### 交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>  
新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151  
月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00



このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ