



BKシュレッダー
BK230/BK280/BK320



BK FIELD
SHREDDERS

精密な作業のために 精密に設計された製品!



メンテナンスの軽減

- 新世代の無給油ベアリングによるメンテナンス不要のローター
- フリーホイールにメンテナンスは必要ありません。



完璧にコントロールされた 細断高さ

2種類の高さコントロール装置から選択できます。

- セミ・ピボットング・ホイール(標準)
- ローラ



あらゆる条件下で

- フードはヒンジ取り付け
フードを閉じると細かいシュレッシングに、開けば残残渣を均等に拡散します。
- ローターへのアクセスがより容易になり、ナイフ交換が楽になりました。



BKシュレッダーは、様々な作物を栽培する農家向けの製品であり、2.30m、2.80m、および3.20mの3つの作業幅がご利用になれます。BKシュレッダーは、作物の残渣物、ストロー、コーン、ひまわりの茎、休耕地や牧草地などで効果的に細断するために設計されています。

細断ナイフ

ローターに4列に装備されたナイフには、次の選択肢があります。

- 1 残渣物をより細かく砕くためのスタブル・パレット付きユニバーサル・ナイフ(標準) 切り株や穀物がより早く分解します。



- 2 より木質の高い素材のためのハンマー・ナイフ
コーンおよびひまわりの茎、牧草地の管理等に適しています。

■主要諸元

仕様	BK230	BK280	BK320
作業幅 (m)	2.30	2.80	3.20
全幅 (m)	2.50	3.00	3.45
PTOスピード (rpm)	540	540/1000	1000
所要馬力 (hp)	60	73	82
フリーホイール	ギアボックス一体式		
ローター直径 (mm)	620	647	647
ロータースピード (rpm)	2083	1833/1960	1758
ハンマー・ナイフの数	26	32	36
スタブル・パレット付き ユニバーサル・ナイフの数	52	64	72
高さコントロール	セミ・ピボットング・ホイールまたはローラー		
平均重量 (kg) ※装備による	950	1020	1410

*仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

オプション装備 ■油圧オフセット(BK230/BK280) ■縦向き搬送(BK320)
■クイックカップリング(BK320)

【オプション】作業を容易にするために・・・

油圧オフセット

BK230/BK280は果樹園等の障害物のある圃場で細断を行うために、右側に40cm油圧オフセットすることができます。



搬送

BK320は縦向き搬送することができます。



農作業安全のワンポイント<取扱説明書の熟読を>

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ

交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。