

T4 RANGE

T4.65 Power Star



※カタログ掲載の写真は海外仕様のため一部国内仕様と異なります。

主要諸元表

商品名		T4.65		
型式	T4.65PS			
区分	CAB			
駆動方式	4輪駆動			
機体寸法	全長 (mm)	3,820		
	全幅 (mm)	1,920		
	全高 (mm)	2,480		
	最低地上高 (mm)	390		
機体重量(ウェイトハンガー付) (kg)	3,030			
エンジン	型式名	F5DFL463B		
	種類	水冷4サイクル4気筒ディーゼルコモンレール		
	総排気量 (L)	3.4		
	出力(ISO TR14396)/ 定格回転数 (kW{PS}/rpm)	48{65}/2300		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量 (L)	90		
	バッテリー	12V-100Ah		
	タイヤ	前輪	280/85R24(11.2R24)	
	後輪	320/85R36(12.4R36)		
走行	軸距 (mm)	2,130		
	輪距調整範囲 (標準)/段	前輪 (mm)	1,220-1,930(1,530)/8	
		後輪 (mm)	1,320-1,830(1,530)/7	
	クラッチ形式	湿式多板		
ブレーキ形式	湿式ディスク油圧式			
かじ取方式/かじ取角度	ハイドロスタティック/最大55°			
変速方式	変速方式	シンクロ、油圧パワーシャトル		
	変速段数 前進×後進	20×20(クリープ付)		
	走行速度 (エンジン定格回転時)	前進 (km/h)	0.12-32.4	
		後進 (km/h)	0.12-32.4	
	最小旋回半径(ブレーキ未使用時) (m)	3.82		
PTO 回転速度/エンジン定格回転	634、780/2,300			
けん引装置	スイングドローバー(クレビス付)			
作業機昇降装置	制御方式	ポジション、ドラフト、ミックス		
	装着方式	3点リンク 1&2形(クイックヒッチ付)		
外部油圧取出装置	2連機械式			
油圧ポンプ 種類/吐出量(L/分)	ギヤポンプ/47.5			
最大揚力(ボールエンド) (kgf)	2,760			
運転免許	大型特殊免許(農耕用)			

汎用性に優れた65PS、オールラウンドトラクター

クリーンでパワフルなエンジン

厳しいTier4B排出ガス規制に適合したFPT製3.4リットルのコモンレールエンジンを搭載。先進のコモンレール技術が正確な燃料供給を行い、従来モデルと比較して燃料消費を13%低減します。この非常に静かなエンジンは最大出力65PSを發揮し、高い生産性とオペレーターの快適性を提供します。



油圧パワーシャトルトランスミッション

20×20クリーパー付トランスミッションは、油圧パワーシャトル付きでご利用になれます。シャトルレバーはステアリングコラムに配置され、ステアリングハンドルを握りながら指先でのシャトル操作が可能です。



大容量油圧システム

毎分48リットルの油圧システムは多くの要求を十分に満たすよう精密に設計され、標準で2系統のリモートコントロールバルブを装備。頑丈で耐久性に富むリヤリンクは、2,760kgf(ボールエンド)の揚力を發揮します。



デラックスビジョンビュー™キャブ

多くのお客様の要望の中から生まれたデラックスビジョンビュー™キャブはオペレーターを取り囲むよう設計されています。人間工学に優れたコマンドアークと大きなガラス面積が生産性を拡大し、更に一新されたデザインと高性能エアコンが、オペレーターの快適性を一段と向上させます。



■装備品

フロントエンドウェイト(標準)	ハンガー60kg+ウェイト40kg×4枚		
ハイビジビリティルーフパネル	標準		
エアコン	標準		
リヤワイパー/ウォッシャー	標準		
コーナー灯/ルーフ作業灯4	標準		
フロントフェンダー	標準		
タイヤ(オプション)	前輪	12.4R20(320/85R20)	
	後輪	14.9R30(380/85R30)	

*機体重量はウェイト無し、燃料満タンの場合。計算値のため実際と異なる場合があります。
 *最小旋回半径はメーカー計測値です。仕様やタイヤ空気圧、その他の条件等により実際と異なる場合があります。
 *走行速度は理論値です。タイヤ空気圧や周囲の状況等により実際と異なる場合があります。
 *このカタログの内容は改良のため予告なく変更する場合があります。



農作業安全のワンポイント(取扱説明書の熟読を)

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に發揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

公道走行について

公道を走行する際は必要な免許を所持し、法令を遵守しましょう。作業機を装着して走行する際は保安基準に適合するように対応し、必要な申請を行いましょ。



ホームページ <https://www.nh-hft.co.jp/>
 新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載
 ・こちらの二次元バーコードからアクセスできます。

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151
 月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00



NEWHOLLANDはトラクター及びコンバインのAPIを
 下記のWEBサイトにて公開しています。

CHN Industrial Developer Portal

<https://www.developer.cnhindustrial.com>

NEW HOLLAND 日本ニューホランド株式会社

本社: 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西13丁目4番地

お問い合わせ